

209 Lampy ze światłem ciągłym/LED/błyskowym

- odporność na opady atmosferyczne i bezpośrednie działanie wody IP65
- złącze B15d zintegrowane z obudową
- technologia CAGE CLAMP do 2,5 mm²max
- optymalne natężenie oświetlenia
- montaż na rurze
- połączenie bez potrzeby rozmontowywania urządzenia



Specyfikacja techniczna:

Obudowa: PA włókno szklane
Klosz: przezroczysty poliwęglan
Podłączenie: technologia CAGE CLAMP® do 2.5mm²
ochrona styków według norm VDE




światło ciągłe	209
Montaż:	na rurze
Wymiary: (średnica x wysokość)	57 mm x 87 mm
Waga:	62g
Napięcie:	max. 250 V
Złącze żarówki:	B 15d 7W max.
Zmiana żarówki:	przez zdjęcie klosza

światło ciągłe LED	209
Montaż:	na rurze
Wymiary: (średnica x wysokość)	57 mm x 104 mm
Waga:	78 g
Prąd startowy	< 0.5 A przy 24 V
Napięcie:	24 V ≅ , 115 V ~ , 230 V ~
Pobór prądu:	100 mA przy 24 V 25 mA przy 115 V 25 mA przy 230 V



światło błyskowe	209
Montaż:	na rurze
Wymiary: (średnica x wysokość)	57 mm x 104 mm
Waga:	94 g
Częstotliwość błysku:	ok. 0,75 Hz
Energia błysku:	1 Ws
Średni cykl życia:	4 x 10 ⁶ błysków
Napięcie:	24 V ≅ , 115 V ~ , 230 V ~
Pobór prądu:	100 mA przy 24 V 25 mA przy 115 V 30 mA przy 230 V



INS-TOM Sp. z o.o.

91-341 Łódź, ul. Brukowa 20
tel.: (+48 42) 640-75-85 fax.: (+48 42) 640-76-22
Dział handlowy: (+48 42) 640-75-86
email: biuro@instom.com.pl www.instom.com.pl

instom
automatyka przemysłowa
elektroniczne systemy zabezpieczeń

209
Lampy ze światłem ciągłym/LED/błyskowym
Strona 1/2

Dane do zamówienia:

światło stałe	12-240 V		
czerwone	209 100 00		
zielone	209 200 00		
żółte	209 300 00		
bezbabarwne	209 400 00		
niebieskie	209 500 00		
LED światło stałe	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
czerwone	209 110 75	209 110 67	209 110 68
zielone	209 210 75	209 210 67	209 210 68
żółte	209 310 75	209 310 67	209 310 68
bezbabarwne	209 410 75	209 410 67	209 410 68
niebieskie	209 510 75	209 510 67	209 510 68
światło błyskowe	24 V =	115 V ~	230 V ~
czerwone	209 120 55	209 120 67	209 120 68
żółte	209 320 55	209 320 67	209 320 68
bezbabarwne	209 420 55	209 420 67	209 420 68
niebieskie	209 520 55	209 520 67	209 520 68

Akcesoria:

żarówka BA 15d długość maks. 42 mm	
12 V, 5 W	955 840 34
24 V, 5 W	955 840 35
30 V, 5 W	955 840 32
115 V, 5 W	955 840 57
230 V, 5 W	955 840 38

Podstawa rury (gwint M25 x 1,5)	960 693 03
---------------------------------	------------

żarówka LED BA 15d (tylko dla lamp o świetle ciągłym) długość maks. 42 mm			
napięcie	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
pobór prądu	< 45 mA	< 15 mA	< 15 mA
czerwona	956 100 75	956 100 67	956 100 68
zielona	956 200 75	956 200 67	956 200 68
żółta	956 300 75	956 300 67	956 300 68
biała	956 400 75	956 400 67	956 400 68
niebieska	956 500 75	956 500 67	956 500 68